

BSD 00, 0000, 0000 00000

Abstract

0000000000 0000000000 0000 "0000000000 00000000" 0000 000 0000000000 00 0000 0000 0000 00000000 0000000000'0
 00000000 0000000000 00000000 000 00000000000 0000000000 00000000 00000000000 0000 00 00000000 00000000
 0000000000000000 0000 000000 00000000 00.0% 000000000000 00000000 0000 00 00000000000 00 00.0% 000000000000 00000000
 00 BSD 0000000000 00000000 00000000000; 00000000000 00000000 00000000000000000000 0000000, 0000, Yahoo! BSD 00000000
 00000000 000 000000 0000000000 FTP 00000000 ftp.cdrom.com BSD 00000000 000 0000000000 000000 0.0
 0000000000 0000 00000 00000 00000000 BSD'0 000000 00 00000000 000, 000 000 00000000 000 BSD 000
 00000000000 00000000 0000 000000000

BSD'nin lisans koşullarına göre, bu belgeyi kullanmadan önce, lütfen lisans koşullarını okuyunuz. BSD'nin lisans koşullarına göre, bu belgeyi kullanmadan önce, lütfen lisans koşullarını okuyunuz.

BSD 3-Clause License

Table of Contents

1. BSD 是什么？	1
2. 为什么 BSD 这么重要？	2
3. BSD 为什么这么重要？	3
4. BSD 为什么这么重要？	3

1. BSD □□ ?

[illegible]

BSD □□□□□□

[illegible]

00000000 00000000 00, 00000000000 00000000 00000 0000 000000000000 000000, 00000000 BSD 00000000000 00000000
 00000000 000 00000 0000000000000 0000000 00000000000000000 0000 0000000000 0000000000000000 0000

C □ □ □ □ □ □ □ □

□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ API □□□□□□ □□ □□□□□□

BSD  0000000000 00000000 00000000 00000000 000, 0000 (GNU) 0000000000 000 0000 000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

000000000000 000, 0000 00000000, 0000000000, 00000000 00000000 000 0000 00000000 00000000 0000 000000
 GNU 000000000 0000, 000 00 000

X WINDOW

GUI (GUI)

BSD' X WINDOW XFree86

2. 如何理解“三个代表”重要思想？

[illegible]

000 000000 00 **AT&T** 00000000 000 0000000000 00000000 000 0000000000 000 0000000 0000 **BSD**'000 00000000 000 000
 000 0000000 0000000000000 **AT&T** 000000 0000000000 000000000000000000 000000000000000000, 00000000000000 000000000000
 000000000 000000000 0000000000 0000000000 000000000 0000000 00000 **CSRG** 000000 000000000000 000 000000 0000
 000 000000000000000 000 00000 00**Berkley Software Distribution** 00 **BSD**0

000000 BSD'00 0000 000000 000000 000000 000000 000000 0000 0 00000000 00000000 00 000 Defence
 Advanced Research Agency (DARPA) 0 0000 CSRG'0 0000 00000000 000 00 00000000 000 CSRG'0 000
 DARPA'0 0000000000 00000000 ARPANET 00000000 0000 00000000 00000000 0000 00 00000000000000 000 000 00
 0000000000 0000000000 00 0000000000 000 000 000 TCP/IP0 TCP/IP 000 00000000000 0000000000 00000000
 00000000000000 0000 0000 00000000000000 00000000 00000000 000000 00 BSD'00 000000000000 00000000 000000, 00
 000 4.2 BSD'0 000; 000 0000 00000 00000

[illegible][illegible]

00000000 00000000 00000000 386BSD 0000 00000000 00000000 00000000 0000 0000 00 00000000 0000 0000
 00 000 000 000 000 NetBSD 0 FreeBSD 0000 000 0000 00000000 00000000 0000000000 000000 0000 000000

[illegible]

3. BSD 许可证 是什么？

□□□ □□□□ □□□□ BSD □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

4. BSD □□□□ □□□□□□□□

[illegible]

4.1. BSD 00 0000 000000000000 ?

00000000 0000 00; BSD 0000 0000 00000000 00 00000000000000 00000000 0000 BSD 0000000 0 0000000000 00000000
 00000000 000000 00000000000000 000000 00000 00000 00000000 00000000000000 00000000000000 0 000000000000 00000000

~~~~~ BSD' ~~~~~

## 4.2. BSD `pthread_mutex_t` `mutex_t`

BSD 000000000000 000000 0000000000 00000000 00000 00000000 00000000 000 00000000 00000000  
00000 00000 0000000000 CVS 00 00000000 0000 0000 000000000 000 0000 BSD 000000 000000000 000 000000000  
00000000000 000000 BSD 00000000 0000 CVS 00000000000000 00000000 00000000 00000 00000000 00000000 0000  
00000000

000000000000 000000 000000 BSD' 00000000 00000 000 00000 00000000 00000 0000 000000 000 0000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □

BSD 授權之軟體，其原始碼及二進位碼，均應以「[CC0](#)」授權，其授權範圍如下：

[illegible]

## Core Team

[illegible]

BSD 3-Clause License

- [illegible]

4. 通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。

通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。

1. 通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。
2. 通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。
3. RELEASE 通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。

## 4.3. BSD 的代碼庫

通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。

通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。

- FreeBSD 的代碼庫通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。
- NetBSD 的代碼庫通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。
- OpenBSD 的代碼庫通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們通常會使用 BSD 的 CVS 來管理 BSD 的代碼。



- 000000000000 00000000 BSD'00 0000000 000000 0000 00000000 000000 0000 00 0000 0000000000 0000000000 00000000 0000000 000000 BSD'0 0000000000 0000000 00000000000 000000 000000

## 4.7. BSD 000000000000 000000 0 000000000000

BSDi 0000000 BSD/OS 00000000000 00000 00000 00000000 0000000000 00000 FreeBSD 0000000000 00000 00000000 00000000

0000000 FreeBSD, NetBSD 0 OpenBSD'0 00000000000 0000000000 000000 0000000 00000 000000000000 0000000000 0000000000 00000 00000 0000000 00000