

FreeBSD

00

FreeBSD 10.0 64-bit

11

[illegible]

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 00000 00000. 0000 0000 0000 0000 000000
 00 0000, FreeBSD 0000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 是一個 開放 原始 碼 的 類 Unix 系統， 基於 BSD 系統， 提供 一個 穩定 且 安全 的 操作 系統 環境。 它 包含 一個 強大 的 網路 協議 棧， 以及 一個 豐富 的 軟體 庫。

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 **FreeBSD** 00000000 00 00000 00000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 00000000. 000000 0000 00000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 000000.

FreeBSD 000000 0000 00 00 000 0000000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 0000000
00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 0000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000,
00 00000 0000000 0000 0 0.00 00000.

[illegible]

1. 如何 理解 中国 的 发展?

□□□ □□□ □□ □ □□ □□□□□□ □□□ □□ **TODO** □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□.

1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

FreeBSD 0000 0000 0000 00000000 00 00000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 0000 00000 0000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(**DocBook** 0000 0000 000000, 00 **ASCII** 00000 00 0000 000000).
2. **FreeBSD** 0000 000000 000000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 000000, 00 0000 0000000 0000000 00000 00 000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 000000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 0 0000 000000. 00 00000 0000 000000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) 清單 (郵件 訂閱 取消訂閱) 請 參閱。 訂閱 請 到 郵件 訂閱 取消訂閱 清單 訂閱 請 到 郵件 訂閱 取消訂閱 清單 訂閱; 訂閱 請 到 郵件 訂閱 取消訂閱 清單 訂閱! 請 參閱 郵件 訂閱 取消訂閱 清單 訂閱。

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[FreeBSD PR list](#) FreeBSD 的每個 bug 都會有它的編號。PR 是問題或建議的編號。PR 列表會列出所有尚未解決的問題和建議。PR 列表會分為已解決、未解決、已關閉、已拒絕、已轉移到其他專案等。PR 列表會分為已解決、未解決、已關閉、已拒絕、已轉移到其他專案等。

[illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 0000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 0000. 0 000 000000 0000 000000 0000 0-00000 000 00 00000 000 00 0000 00000.

2. 000 0000 0 0000

0000 0000 000 00 000 500 0 0 00 00 0 000 00000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 0000 00 00000 000 FreeBSD technical discussions mailing list 000 000 000. 00000, 000 000 000 00 (000 000 00000 000 0000 00) 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 000. 00 000 00 000 00000 00 0 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

00 0000 000 00000 000 000 000000 000, bug submission form 000 000. bug report 0 000 00000 00 000 000. 000 000 65KB 00 0000, report 00 000 000 000. 000 00 000 00000 00000 report 00 synopsis 000 [PATCH] 00 000. 000 000 0, 00-00000 00000 00 00(space) 000 000 0000000 000 00-00000 00000 00000 0 000. 000 20KB 00 000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 0000) 00000 00 000 000.

report 000 000, 0000 tracking number 00 00 000 00 000. 0 000 00 000 000 00000 0 000 tracking number 000 000.

00 problem report 0000 0000 0 article 00000.

2.2. 00 00000

000 000 FreeBSD documentation project mailing list 00 00000. 0000 000 0000 FreeBSD Documentation Project Primer 000 000. 00 00 0000 00 000 00000 00 0 00(000 00000 00000!) 000 00 000.

2.3. 00 00 00 00000

000 00 000 00000 00000 00 00000 00000 FreeBSD 000 00 000000 000 00 000 00000 00 00 000 00000. 0000 00 00000 00000 00000 00 000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 000 000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 000 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

000 000 0000 00 00000 00000 000 00 00 00000 000 FreeBSD 000000 000 00 000 00 000000. 0000 00 000 00 000 00000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 000 00000 00000 0 0000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 0000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tar file, tarball tarfile, tarball tar file), a tarball tarfile tarball tarfile. shar(1)tarball tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據類型

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由自由軟體基金會所制定。

2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 組 織 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 為 註 冊 商 標 或 商 標.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER 网站 ports@FreeBSD.org。捐款网站，请见 [problem reports](#) 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#) 网站 [PR\(Problem Report\)](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [FreeBSD](#) 网站。捐款网站，请见 [Makefile](#) 网站。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [change-request](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡

1. ስራዎችን ይጎብኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡ pkg-fallout@FreeBSD.org ወይ [distfiles scanner](#) ይጎብኙ፡

2. ስራዎችን ይጎብኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡ [distfiles scanner](#) ይጎብኙ፡

- ስራዎችን ይጎብኙ
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ (/etc/make.conf ይጎብኙ)
- [pkg_info\(1\)](#) ይጎብኙ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ
- [uname\(1\) -a](#) ይጎብኙ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ INDEX ይጎብኙ

3. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡ [FreeBSD](#) ይጎብኙ፡

4. ስራዎችን ይጎብኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡ [PR](#) ይጎብኙ፡

5. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡ [FreeBSD](#) ይጎብኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡ [PR](#) ይጎብኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡

[FreeBSD](#) ይጎብኙ፡ [FreeBSD](#) ይጎብኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡

1. ስራዎችን ይጎብኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃዎችን ይጎብኙ፡ [Problem Report database](#) ይጎብኙ፡

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

[illegible][illegible]

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 00000 0000 00 00
- 0000 000000 00 00000 00000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስሜት ለማሳወቅ ለህግ ማስፈጸም ማስታወሻ ማድረግ ይቻላል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

00000000 00 0 0000 0000 00000000 — 00 00000000 0000 00 000000 0000 0000 — 00 0000 **FreeBSD** 0000 00 0000 000000 00 0000
 000000. 000000 00, 00, 0000 0000 0000 00000000 0000 0 000000. 000000 00 0000 000000 **FreeBSD** 0000 000000 000000.

00 00000 000 000 0000, 00000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 00000 0 00 00 00000, 00000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 00000. 00000 00000 000 00 00000 000(00, 00 00000!), 00000
 FreeBSD 00000 00 0000 0000 00 000.

በጥንቃቄ የሚመለከቱ ሰነዶች (የጥንቃቄ ሰነድ ሰነድ) በጥንቃቄ የሚመለከቱ ሰነዶች ስለሆኑ ስለሆነ፣ ሰነዱ ስለሆነ ስለሆነ ስለሆነ፣

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

මම මගේ මව් මව් මව් මව් (මම මව් මව්) මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් :-).

□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□.

此 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 目前 尚未 完成 所有 的 **BROKEN** 的 软件 的 检测。 如 果 你 发现 有 任何 的 软件 是 **BROKEN** 的， 请 到 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 的 [BROKEN](#) 页面 报告。

[illegible]

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 00000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

[illegible]

Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □!

Writing FreeBSD Problem Reports PR . 2005¹ 11000 PR ! PR .

Problem Report database.

[FreeBSD Ports Monitoring System](#)에 있는 모든 problem report는 모두 해당 문제의 원인을 알 수 없습니다. 따라서 가능한 많은 정보를 제공하는 것은 매우 중요합니다. contributor는 가능한 많은 정보를 제공하여 문제를 해결하는 데 도움이 되도록 노력해야 합니다.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles 000000 0 00 000 000000. 00000 00 0000 000 000 000 MASTER_SITES 0
000000 000 00 000 00000 0 0000 0 00000.

[ports-mgmt/poudriere](#) の 2008 年 06 月 07 日のコミットは、ports-mgmt/poudriere home page にて公開されています。

`portlint(1)` 是一個簡單且輕巧的 port 檢查工具。 `portlint` 會檢查系統上安裝的 port，並列出有問題的 port。它會檢查 port 的版本、相依性、以及是否有多個相同的 port 被安裝。

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.